

Перчатки диэлектрические латексные

805 руб.

Арт. 183736

* Указанные цены действуют для региона Самара при 100% предоплате

Материалы:

Материал: натуральный латекс

Длина: не менее 360 мм

Толщина: 1,0 мм – 1,5 мм

Форма манжета: прямой

Температурный диапазон: от -40 °С до +50 °С

Стандарт:

ТУ 38.306-5-63-97

Размер:

2 (9); 3 (10); 4 (11)

Вес 1 ед.: 0.305

Объем 1 ед.: 0.001 (м3)

Кол-во товара в упаковке: Короб по 30 пар

Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током, а также от механических и химических воздействий.

- Двойной стандарт безопасности: Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего средства, а в установках выше 1000 В — как надежное дополнительное средство защиты.

- Категория защиты АНС: Гарантируют дополнительную стойкость к растворам кислот (концентрацией до 20%), сырой нефти и экстремально низким температурам.

- Эргономика и комфорт: Продуманная анатомическая форма существенно снижает утомляемость кистей при длительной работе. Гладкая поверхность сохраняет высокую тактильную чувствительность.

- Повышенная прочность: Изготовлены методом бесшовного формования из натурального латекса, что обеспечивает безупречную эластичность, мягкость и стойкость к проколам.

- Удобный манжет: Прямой удлиненный манжет позволяет легко заправлять рукава спецодежды внутрь перчатки для максимальной безопасности.

Использование: Обслуживание и ремонт силовых кабельных линий и распределительных щитов. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и энергетика. Монтаж промышленного электрооборудования. Аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах.

Индивидуальная упаковка: каждая пара поставляется в герметичном пакете (защита от УФ-лучей и озона при хранении).